

Tarpiklio pakeitimo nurodymai

Reikalingi įrankiai:

1. Dažų gremžtukas
2. Peiliukas kartonui
3. Acetonas ar 3M® klijų valiklis
4. Medžiagos skiautė
5. Belaidis grąžtas (nebūtinai)
6. Grąžto diskas rūdžių/dangų nuėmimui (nebūtinai)
7. Dulkių siurblys

Nurodymai:

1. Nuimkite seną tarpiklį

Išvalykite grilyje susikaupusius pelenus ir anglis. Stipriai spausdami dažų gremžtuką nuvalykite kuo daugiau senosios medžiagos. Nesubraižykite keramikos. Galite naudoti ir grąžtą su dažų nuėmimo disku – švelniai jį spausdami nuvalykite tarpiklio likučius.

2. Išvalykite briaunas

Suvilgykite švarią medžiagos skiautę acetonu ar 3M® klijų valikliu ir braukdami per pagrindo ir kupolo briaunas nuvalykite tarpiklio likučius ir dulkes.

3. Išsiurbkite pagrindą

Dulkių siurbliu pašalinkite tarpiklio likučius, susikaupusius uždegimo dėžutėje.

4. Uždėkite naujus tarpiklius

Nuimkite 15-20 cm balto pamušalo. Stovėdami priešais grilį pradėkite dėti naują medžiagą ant pagrindo, ties 12 valanda. Sekite apatine briauna užtikrindami, kad naujoji medžiaga idealiai gula viduje. Švelniai nuplėškite pamušalą. Kartonų peiliuku pašalinkite nereikalingą medžiagą ir įsitikinkite, kad abu galai susiliečia be tarpelio. Delnu prispauskite tarpiklį. Tą patį pakartokite kupolui.

5. Naujų tarpikių pritvirtinimas

Įkaitinkite grilį iki 350°F (175°C) 30 minučių, tada visiškai užverkite vėdinimo dureles ir viršutinę vėdinimo angą. Keliskart stipriai paspauskite rankeną ir įsitikinkite, kad tarpikliai susiliečia. Neatidarykite grilio, kol jis visiškai neatvėso. Geriausia prieš naudojant grilį palikti per naktį. Tai leis tarpiklio pamušalo klijams prilipti prie keramikos.

Jeigu kyla klausimų, kaip tinkamai pritvirtinti tarpiklį, skambinkite Primo numeriu 770-492-3920 nuo 9am-4pm EST.

Sužinokite daugiau www.PrimoGrill.com